





## Nom de la gamme

**SOLEM**

Référence produit  
**SOL200-001**

Éclairage Industriel SOLEM 200 Noir 4000K  
200W 1-10V



Chaîne de suspension : CHAINE-SUS-001 / Coupole polycarbonate : SOLEM-GLASS / Coupole aluminium : SOLEM-ALU / Lentille polycarbonate 90° : SOLEM-LEN90 / Lentille polycarbonate 120° : SOLEM-LEN120

## Caractéristiques générales

Type de source	LED
Nombre de source	--
Température de couleur	4000K
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	90°
Connecteur	--
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	1
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	26000lm
Puissance	200W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	220-240v50/60Hz
Courant d'entrée	--
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	--
THD	--

## Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	130lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<5
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	-30°/+50°

## Normes

Indice de protection	IP65
Protection contre les chocs mécaniques	IK08

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Noir
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Couleur réflecteur	transparent
Dimension	290x290x190mm
Diamètre	ø290mm
Percement	--
Orientable	non

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207016901
Garantie	5 ans