





## Nom de la gamme

**TITAN**

## Référence produit

**TIT70-001**

Downlight TITAN 70 Blanc  
3000/4000/6000K CCT 10W ON/OFF



Certifié BS476-21 30mins,60mins,90mins / livré avec trois  
facades aluminium brillant, aluminium brossé 1 aluminium  
brossé 2

## Caractéristiques générales

Type de source	LED COB
Nombre de source	1
Température de couleur	3000/4000/6000K CCT
Angle d'ouverture du faisceau lumineux	40°
Connecteur	Bornier à repiquage
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
Classe de protection CEI	2
Essai au fil incandescent	850°C
Flux lumineux sortant	820lm / 930lm / 830lm
Puissance	10W

## Caractéristiques driver

Tension - Fréquence d'entrée	200-240 VAC50 Hz
Courant d'entrée	0.1A
Tension de sortie	--V
Courant de sortie	--mA
Courant d'appel & temporalité	----
Rendement	--
Facteur de puissance	>0.9
THD	<20%

## Driver compatible

DALI/PUSH	--
0-1/10Vdc	--
PHASE	--
DMX	--
BLE	--
ZIGBEE	--

## Performance lumineuse

Flux lumineux LED	--
Efficacité lumineuse	70lm/W
Indice de rendu des couleurs	80
Macadam	<3
UGR	--
Durées de vie (Conforme IEC)	50000h
Maintien du flux lumineux en fin de vie	L80B20
Plage de température de stockage	--
Température d'usage	--

## Normes

Indice de protection	IP65 par le dessous
Protection contre les chocs mécaniques	--

## Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc
Matériaux du réflecteur	PC
Couleur réflecteur	--
Dimension	82x82x60.60mm
Diamètre	ø82mm
Percement	ø70mm
Orientable	non

## Données logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	--
Poids net (pièce)	--
Code barre produit (EAN)	3665207012620
Garantie	5 ans