

LCIE N° : NF012_2526

Titulaire :
License Holder:

EUR'OHM
615 Avenue du Peuras ZAC du Peuras
38210 TULLINS
France

Site de fabrication :
Factory:

NINGBO KINGS INDUSTRIAL CO.,LTD. (N°26072)
Liansheng Village, Gaoqiao Town, Haishu District
Ningbo
Chine

Produit :
Product:

Interrupteur pour installation électrique fixe
Switch for household and similar fixed-electrical installation

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EUR'OHM

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s) n°*
AQOA-19JY2822ACSHP

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancel and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 19/05/2020

Date de fin de validité / *Expiry date :*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Les mécanismes <i>Mechanism (main part)</i>	Références commerciales <i>Commercial Trade reference</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>	Fonction <i>Pattern number</i>	Mode de commande <i>Method of actuating</i>	Couleur <i>Color of enclosure</i>	
6080000	60880 (6080000+6080030+6088010+6080050)	10AX/ 250V~	6	R	grey	
6080100	60881 (6080100+6088010+6080030+6080051)		6	R+L		
6080200	60882 (6080200+6080034+6088010+6080052 (2PCS))		6+6	R		
6080300	60883 (6080300+6080030+6088010+6080050)	10A/ 250V~	1	M		White
6080400	60884 (6080400+6080030+6088010+6080051)		1	M+L		
6080400	60885 (6080400+6080030+6088010+6080053)		1	M+L		
6080000	60888 (6080000+6080040+6088020+6080060)	10AX/ 250V~	6	R		
6080100	60889 (6080100+6080040+6088020+6080061)		6	R+L		
6080200	60890 (6080200+6080042+6088020+6080062 (2PCS))		6+6	R		
6080300	60891 (6080300+6088020+6080040+6080060)	10A/ 250V~	1	M		
6080400	60892 (6080400+6088020+6080040+6080061)		1	M+L		
6080400	60893 (6080400+6080040+6088020+6080063)		1	M+L		

R: means rocker switch;
L: means with indicator light;
M: means with Momentary contact

Fonction / <i>Pattern number</i>	voir tableau ci-dessus / <i>see above table</i>
Ouverture des contacts / <i>Contact opening</i>	ouverture normale / <i>normal gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i>	IP55
Mode de commande / <i>Method of actuating</i>	à bascule / <i>rocker</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	encastré / <i>flush-type</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	sans vis – rigide / <i>screwless (rigid)</i>
Caractéristiques assignées / <i>Ratings</i>	voir tableau ci-dessus / <i>see above table</i>
Couleur / <i>Colour</i>	voir tableau ci-dessus / <i>see above table</i>

Accessoires :

Button
6080050
6080051
6080052
6080053
6080060
6080061
6080062
6080063

Middle part
6080030
6080040
6080034
6080042

Wall frame
6088010
6088020