# CCT56P002

Argus Standard - détecteur de mouvement saillie plafond - int. 360°- carton





### **Principales**

Gamme de produits	Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
Gamme	ARGUS
Fonction produit	Détecteur de mouvement
Type de charge	Capacitif: : 6 A, 28 µF CA Lampe halogène: 1000 W CA Lampe fluorescente compacte: 4 x 23 W CA Lampe halogène basse tension avec transformateur ferro magnétique: 500 VA Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: 315 VA Tube fluorescent: 250 VA CA Lampe à incandescence: 1000 W CA
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Carton

## Complémentaires

Complementalics	
[Ue] tension assignée d'emploi	220240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	220240 V
Number output current	10 A
Type de réglage	Durée de minuterie Seuil de luminosité
Temporisation	3 s10 min
Réglage de l'intensité lumineuse	52000 lx
Angle de détection	0360 °
Detection range	Rayon: 3,9 m
Matière	ABS + PC mat
Montage de l'appareil	Montage plafond
Hauteur de montage	2,4 m

#### Environnement

Conditions d'utilisation	Utilisation en intérieur uniquement
Degré de protection IP	IP20
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,316 kg	

# Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	<b>☑</b> Oui	
Régulation RoHS Chine	₫ Déclaration RoHS Pour La Chine	

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois