



Principales

Nom du produit	Pyros ESI
Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	étiquette picto
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED tout LED 2 0,5 W:

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré armoire Saillie armoire
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V 50/60 Hz
Puissance consommée en VA maximale	3,5 VA
Puissance consommée en W	0,6 W
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	116 mm
Largeur	292 mm
Profondeur	37 mm
Poids du produit	0,45 kg

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF Environnement ENEC LCIE
Normes	UL 94 V2 EN/CEI 60598-2-22 IEC 60695-2-10
Température de fonctionnement	0...40 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection IP	IP65

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------