



Principales

| | |
|--|-----------------------------|
| Gamme | Resi9 |
| Fonction produit | Répartiteur |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de raccordement |
| Description des lignes | 1P + N |
| Length in 18 mm modules | 1 |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Nombre de voies | 1 voie N + 1 L |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 1P + N |
| Pas de raccordement | 9 mm |
| Type de connecteur | Kit enfichable |
| Distance entre appareils | 18 mm |
| Isolement | Isolé |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 63 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA Ph/N |
| [Ui] tension d'isolement | 250 V CA |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Emplacement de montage | Supérieur sur kit enfichable |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 64,5 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 36 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Mode de raccordement | Bornes sans vis |
| Compatibilité de gamme | Resi9 Resi9 XE DM |

Environnement

| | |
|---------------------------|--------------|
| Normes | EN/CEI 60898 |
| Certifications du produit | CE |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
