



Principales

| | |
|--|------------------------|
| Gamme | Resi9 |
| Fonction produit | Porte |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Compatibilité de gamme | Resi9 boîtier |

Complémentaires

| | |
|----------------------------------|---|
| Type de face avant | Opaque |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Pas de 9 mm | 26 |
| Nbre de modules 18 mm par rangée | 13 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 13 |
| Normes | CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1-24 |
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11 |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à EN/IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102 |
| Poids du produit | 400 g |
| Largeur | 247,5 mm |
| Hauteur | 245,5 mm |
| Profondeur | 27 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |

Environnement

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -15...60 °C |
|-------------------------------|-------------|

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
