



### Principales

Range of product	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP IN
Fonction produit	Interrupteur-sectionneur
Fonction de l'appareil	Contrôle
Description des pôles	2P
Catégorie d'emploi	AC-22A se conformer à CEI 60669-2-4
Normes	EN/CEI 60669-1
Labels qualité	NF

### Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	32 A à 250 V CA 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 3 kA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 60669-2-4
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	77 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	74 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Endurance mécanique	100000 cycle
Endurance électrique	AC-22: 30000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1 x 10 mm <sup>2</sup> - souple Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1 x 10 mm <sup>2</sup> - rigide Bornes type tunnel (haut ou bas) - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - souple Bornes type tunnel (haut ou bas) - 2 x 4 mm <sup>2</sup> - rigide

### Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	65 g
Poids de l'emballage 2	835 g
Poids de l'emballage 3	10,541 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------