



Principales

Gamme	Odace
Fonction produit	Reading lamp
Fonction de l'appareil	Liseuse USB charger
Montage de l'appareil	Encastré
Présentation du produit	Mécanisme avec support
Type d'interrupteur	Dimmer
Utilisation de l'interrupteur	Fonction interrupteur marche/arrêt
Nuance de la couleur	Anthracite
Segment de marché	Hôtel

Complémentaires

Commande	Bouton-poussoir
Puissance nominale de la lampe	2 W
[Ue] tension assignée d'emploi	240 V
Culot de lampe	Tout LED
Type de lampe	LED
Type de commande	Touch type
Flux lumineux	100 lm
Ports de communication intégrés	Port USB
Number output current	2,1 A
Mode de fixation	Vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	2,5 mm ² pour souple câble(s) 2,5 mm ² pour rigide câble(s)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------