



Principales

| | |
|----------------------------|--|
| Range of product | Odace |
| Fonction produit | Chargeur USB |
| Fonction de l'appareil | Chargeur |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Montage de l'appareil | Encastré |
| Type de connexion intégrée | 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum: 2.4 A 1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum: 2.4 A |
| Type d'emballage | Film plastique-boîte |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|---|
| Couleur | Anthracite |
| Number output current | 2.4 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 100...240 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz |
| Puissance consommée maximale en W | 0,075 W |
| Puissance | 12 W |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne |
| Type de protection | Protection contre les courts-circuits |
| Nombre de bornes | 2 bornes à vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv N°1 |
| Capacité de serrage des bornes | 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour souple câble(s) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pour multibrins câble(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 8 mm |
| Accessoires associés | Tous les appareils conformes à la norme EN 62684 |
| Mode de fixation | Par vis Avec griffes |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 42 mm |
| Profondeur d'encastrement | 30,8 mm |
| Poids du produit | 0,088 kg |

Environnement

| | |
|----------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
| Normes | EN 60950-1 EN 60335-1 EN 61558-1 |
| Directives | 2009/125/EC - ecodesign 2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique |
| Certifications du produit | EAC |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Caractéristique d'environnement | Directive RoHS (EC) No 1907/2006 |

| | |
|------------------------|------|
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP20 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|