

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Disjoncteur 1P+N 6A courbe C à connexions rapides

Référence : 20303

Produit(s) de la gamme : **RXPROTECT**



Caractéristiques :

| | |
|--|--|
| Fonction | : Disjoncteur 1P+N à connexion rapides haut / bas, pour protection des départs de circuits |
| Désignation | : Disjoncteur 1P+N 6A courbe C connexion rapide/rapide 4,5kA NF |
| Coupure pleinement apparente | : Oui |
| Mode de pose | : Rail DIN |
| Couleur | : Blanc |
| Largeur (mm) | : 18 |
| Hauteur (mm) | : 83 |
| Profondeur (mm) | : 74 |
| Poids | : 110 |
| Type de tension | : AC |
| Calibre/courant nominal assigné (In) | : 6 |
| Tension assignée (Ue) | : 230 |
| Fréquence | : 50 |
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | : C |
| Tension d'isolement assignée (Ui) | : 500 |
| Classe de limitation d'énergie (I ² t) | : 3 |
| Catégorie de surtension | : 3 |
| Degré de pollution | : 2 |
| Largeur en nombre de modules | : 1 |
| Puissance dissipée | : 1 |
| Fréquence | : 50/60 Hz |
| Indice de protection (IP) | : IP20 |
| Nombre de pôles protégés | : 1 |
| Pôle neutre sectionné simultanément | : Oui |
| Longueur de dénudage | : 12 |
| Section de raccordement câble rigide | : 4 |
| Température ambiante en fonctionnement | : +40 |
| Température ambiante en fonctionnement | : -5 |
| Produits auxiliaires associables | : Oui |
| Nombre de pôles (total) | : 2 |
| de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | : 4.5 |
| de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) | : 0 |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | : 4 |
| Mode de raccordement amont | : Bornes automatiques pour peigne à dents |
| Mode de raccordement aval | : Bornes automatiques |

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Avec Porte étiquette : Oui
Position du pôle Neutre : Gauche

Conformité :

Certifié NF: Certifié NF par le LCIE
Conformité CE: Oui
Norme de référence: EN 60898-1:2003 +A1:2004 +A11:2005 +A12:2008
+A13:2012
RoHS: Oui

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -25 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

| N° article | Description article | Calibre I _n (A) | Pouvoir de coupure (A) |
|------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| 20302 | Disjoncteur 1P+N 2A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 2 | 4500 |
| 20303 | Disjoncteur 1P+N 6A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 6 | |
| 20310 | Disjoncteur 1P+N 10A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 10 | |
| 20316 | Disjoncteur 1P+N 16A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 16 | |
| 20320 | Disjoncteur 1P+N 20A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA | 20 | |
| 20321 | Disjoncteur 1P+N 25A NF, cx rapides haut/vis bas 4.5kA | 25 | |
| 20322 | Disjoncteur 1P+N 32A NF, cx rapides haut/ vis bas 4.5kA | 32 | |

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

