

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Disjoncteur 1P+N 32A courbe C à connexions rapides

Référence : 20322

Produit(s) de la gamme : **RXPROTECT**



Caractéristiques :

Fonction	: Disjoncteur 1P+N à connexion rapides haut / bas, pour protection des départs de circuits
Désignation	: Disjoncteur 1P+N 32A courbe C connexion rapide/vis 4,5kA NF
Coupure pleinement apparente	: Oui
Mode de pose	: Rail DIN
Couleur	: Blanc
Largeur (mm)	: 18
Hauteur (mm)	: 83
Profondeur (mm)	: 74
Poids	: 110
Type de tension	: AC
Calibre/courant nominal assigné (In)	: 32
Tension assignée (Ue)	: 230
Fréquence	: 50
Caractéristique de déclenchement (type/courbe)	: C
Tension d'isolement assignée (Ui)	: 500
Classe de limitation d'énergie (I ² t)	: 3
Catégorie de surtension	: 3
Degré de pollution	: 2
Largeur en nombre de modules	: 1
Puissance dissipée	: 4.5
Fréquence	: 50/60 Hz
Indice de protection (IP)	: IP20
Nombre de pôles protégés	: 1
Pôle neutre sectionné simultanément	: Oui
Longueur de dénudage	: 14
Section de raccordement câble rigide	: 10
Température ambiante en fonctionnement	: +40
Température ambiante en fonctionnement	: -5
Produits auxiliaires associables	: Oui
Nombre de pôles (total)	: 2
de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)	: 4.5
de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)	: 0
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)	: 4
Mode de raccordement amont	: Bornes automatiques pour peigne à dents
Mode de raccordement aval	: Bornes à vis

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Avec Porte étiquette : Oui
Position du pôle Neutre : Gauche

Conformité :

Certifié NF: Certifié NF par le LCIE
Conformité CE: Oui
Norme de référence: EN 60898-1:2003 +A1:2004 +A11:2005 +A12:2008
+A13:2012
RoHS: Oui

Caractéristiques climatiques :

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C

Référence(s) dérivée(s) :

N° article	Description article	Calibre I _n (A)	Pouvoir de coupure (A)
20302	Disjoncteur 1P+N 2A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	2	4500
20303	Disjoncteur 1P+N 6A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	6	
20310	Disjoncteur 1P+N 10A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	10	
20316	Disjoncteur 1P+N 16A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	16	
20320	Disjoncteur 1P+N 20A NF, cx rapides haut/bas 4.5kA	20	
20321	Disjoncteur 1P+N 25A NF, cx rapides haut/vis bas 4.5kA	25	
20322	Disjoncteur 1P+N 32A NF, cx rapides haut/ vis bas 4.5kA	32	

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

