



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 MIN
Nom de l'appareil	MINs
Fonction produit	Minuterie électronique silencieuse
Accessoires associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	Ampoule halogène 230 V CA (2300 W) Ampoule incandescence 230 V CA (2300 W) 9 lampe fluorescente, ballast : électronique (7 W) Tube fluorescent double, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (2300 VA) Tube fluorescent, ballast : électronique (300 VA) Tube fluorescent non corrigé, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (2300 VA) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (2300 VA) 7 lampe fluorescente, ballast : électronique (11 W) 7 lampe fluorescente, ballast : électronique (15 W) 7 lampe fluorescente, ballast : électronique (20 W) 7 lampe fluorescente, ballast : électronique (23 W) Lampe fluocompacte, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (1500 VA) Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : Bloc d'alimentation conventionnel (400 VA)
Puissance consommée en VA maximale	6 VA
Courant commuté maximum	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Temporisation	Réglable de 30s à 20 minutes
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Mode de raccordement	Bornes à vis - <= 6 mm ²
Classe d'isolation électrique	Classe II
Largeur	18 mm
Hauteur	89 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	75 g

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	IP20 B

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,094 kg
---------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------