



Principales

Range of product	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP SO
Fonction produit	Sonnerie

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50/60 Hz
Puissance consommée en VA maximale	5,5 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Profilé asymétrique 35mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Borne du type à cage - $\leq 4 \text{ mm}^2$ - rigide Borne du type à cage - $\leq 4 \text{ mm}^2$ - souple Borne du type à cage - $\leq 4 \text{ mm}^2$ - flexible avec embout
Couple de serrage	1,3 N.m
Segment de marché	Résidentiel

Environnement

Pression acoustique	80 dB
Type de son	Sonnerie
Degré de protection IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Température de fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,059 kg
---------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
