



PROFILÉS POUR SURFACE: PRAP-U

Caractéristiques

Profilé en aluminium pour le montage en surface.
Contient une bande IP20 ou IP68 d'une largeur maximale de 18 mm.
Avec un compartiment pour le logement des câbles.

UTILISABLE AVEC DES RUBANS LED D'UNE LARGEUR MAXIMALE DE:
18 mm

Installation

En appui.
Avec un compartiment pour le passage des câbles.

Matériau

Profilé en aluminium 6063 avec écran en PC blanc.

Accessoires


Chaque barre de 2 mètres est munie d'1 paire de bouchons de fermeture (avec et sans trou) et d'1 paire de clips de fixation.

Emballage

Packs de 5 barres de 2 mètres avec écran et accessoires.
Accessoires de rechange disponibles avec un code distinct.
Écrans avec différentes ouvertures, spot, flood et asymétrique pouvant remplacer l'écran fourni.

-25°C
+35°C

Dimensions



L	2000 mm
H	19,8 mm
L2	22 mm

Caractéristiques électriques

Température de fonctionnement -25°C / +35°C

Normes et directives

2011/65/EU, 2015/863

Données logistiques

Poids net	5200 gr
Code barre unité d'emballage	8011905933036
Unité d'emballage	5